

Standardy bytové jednotky – VĚŽ C

- vnitřní prostor bytu je vyzděný z lehčeného materiálu Ytong
- omítky
- okna hliníková s trojskly;
- příprava pro venkovní žaluzie,
- zábradlí na terasách skleněné
- požární stropy sádkartonové s požární odolností, finální pohled bytové jednotky není řešen
- rozvod elektro (bez strojků, zásuvek a vypínačů)
- příprava pro kuchyň – elektro, voda a odpad
- rozvod podlahového topení, příprava pro klimatizace ve spol.prostorech
- vodoinstalace ve stoupačkách,
- ZTI v koupelně bez zařizovacích předmětů
- VZT odtah u stoupačky
- VZT potrubí pro odtah digestoří u stoupačky
- v obytných místnostech na podlaze anhydritový potěr, jako příprava pro finální nášlapovou vrstvu, která není ve standardu (např. vinyl, SPC, dřevo, laminát apod. -15mm)
- vstupní bytové dveře protihlukové, s požární odolností, s bezpečnostním kováním koule - klika (nerez);
- obvodové zdivo bytové jednotky splňující protihlukové standardy ČSN, materiál Ytong;
- vyzdívky stoupaček Ytong;
- vnější obvod oboustranný dvouplášť s minerální vatou.